

## **Kompaktowy podgrzewacz przepływowy CBH 7..11 (hydrauliczny)**

Elektryczny podgrzewacz przepływowy, sterowany hydraulicznie, z elementem grzejnym wykonanym ze stali szlachetnej, do zasilania jednego lub dwóch, blisko siebie położonych, punktów poboru, wody o temperaturze w zakresie ok. 40°C do 55°C. Z uwagi na małe wymiary i dużą wydajność idealny ogrzewacz do wbudowania pod zlewozmywak. Moc ogrzewacza CBH11 odpowiada kuchni elektrycznej co umożliwia podłączenie podgrzewacza bez dodatkowej instalacji elektrycznej. Wbudowany przełącznik priorytetu łączy automatycznie kuchnię lub podgrzewacz. Podwójne zabezpieczenie termiczne

### **Opis**

- Hydraulicznie sterowany podgrzewacz przepływowy, podumywalkowy
- Wydajny system z elementem grzewczym wykonanym ze stali szlachetnej
- Budowa ciśnieniowa, z bezpiecznikiem termicznym i kontrolerem temperatury
- Zintegrowany zawór odcinający z prostym w obsłudze filtrem i regulacja przepływu
- Seryjnie zamontowany przełącznik priorytetu odłączający kuchnię elektryczną na czas pracy podgrzewacza (wbudowana listwa zaciskowa do podłączenia kuchni).

### **Zastosowanie**

- Zlewozmywak
- Umywalka

**CBH 7**, 6.9 kW, 400 V, 3 x 10 A

**CBH 11**, 11 kW, 400 V, 3 x 16 A

