

Kompaktowy podgrzewacz przepływowy CBX 11..13 (elektroniczny)

Podgrzewacz przepływowy, sterowany elektronicznie, z elementem grzejnym wykonanym ze stali szlachetnej, do jednego lub dwóch punktów poboru. Regulacja temperatury wody w zakresie 35°C do 55°C. Przy pomocy przycisków foliowych można ustawić żądaną temperaturę wody, która jest stabilizowana dzięki układom elektronicznym, sterującym mocą w zakresie 7 do 13,5 kW. Dzięki dodatkowej regulacji przepływu można podnieść temperaturę wody mimo maksymalnej mocy grzewczej.

Opis

- Elektronicznie sterowany podgrzewacz przepływowy o budowie kompaktowej
- Wydajny system z elementem grzejnym wykonanym ze stali szlachetnej
- Budowa ciśnieniowa, z zabezpieczeniem termicznym
- Elektronika regulująca moc w zakresie 7 do 13,5 kW
- Przyciski foliowe do wyboru temperatury w zakresie 35°C do 55°C (co 1°C)
- Wyświetlacz temperatury LED
- Zawór przyłączeniowy z regulacją i wbudowanym sitkiem
- Uniwersalne przyłącze elektryczne: z góry lub z dołu
- Uniwersalne przyłącze do instalacji wodnej nad- lub podtynkowej

Zastosowanie

- Pysznic
- Podwójna umywalka
- Zlewozmywak

Wyposażenie dodatkowe

CXH (Art. nr 0300-0086)

Główka prysznicowa z 4-stopniową regulacją, dostosowana do ogrzewaczy przepływowych =13,5 kW

CBX 11 11 kW, 400 V, 3 x 16 A

CBX 13 13,5 kW, 400 V, 3 x 20 A

