

## **Małe zasobniki**

### **S 10 (zasobnik o poj. 10 l.)**

Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy z ciśnieniowym zasobnikiem wykonanym z miedzi, do zaopatrzenia w ciepłą wodę o temperaturze od 35°C do 80°C, jednego punktu poboru wody. Dopuszczalna jest instalacja zarówno ciśnieniowa z odpowiednim zaworem bezpieczeństwa, jak i bezciśnieniowa w połączeniu z baterią bezciśnieniową. Bezstopniowa regulacja temperatury. Wysokiej jakości izolacja termiczna przyczynia się do niskiego zużycia energii na podtrzymanie temperatury.

#### **Opis**

- Elektryczny 10 litrowy podgrzewacz pojemnościowy o budowie ciśnieniowej
- Wersja podumywalkowa (S10-U) lub nadumywalkowa (S10-O)
- Odporny na korozję zasobnik miedziany z izolacją termiczną nadającą się do recyklingu
- Bezstopniowa regulacja temperatury w przedziale od 35°C do 80°C
- 3-stopniowy ogranicznik obrotu regulatora temperatury
- Automatyczne zabezpieczenie przed mrozem
- Kabel przyłączeniowy, ok. 65 cm z wtyczką

#### **Wyposażenie dodatkowe**

SGU (art. nr 40013)

Grupa bezpieczeństwa podumywalkowa z zaworem zwrotnym i bezpieczeństwa oraz elastycznymi przyłączami do instalacji ciśnieniowej z S10U. Zestaw trójników dla dwóch punktów poboru (art.-nr 40014)

**SG (art.-nr 40011)** Nadumywalkowa grupa bezpieczeństwa do instalacji ciśnieniowej z S10-O

**S10-U**, 10 Liter, 2,2 kW

**S10-O**, 10 Liter, 2,2 kW

