

Małe zasobniki

S 15 (podgrzewacz pojemnościowy o poj. 15 l)

Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy z ciśnieniowym zasobnikiem z niekorodującej miedzi, do zaopatrzenia w ciepłą wodę o temperaturze od 35°C do 90°C, jednego punktu poboru wody. Dopuszczalna jest instalacja zarówno ciśnieniowa z odpowiednim zaworem bezpieczeństwa, jak i bezciśnieniowa w połączeniu z baterią bezciśnieniową. Temperatura wody zmagazynowanej w ogrzewaczu utrzymywana jest na wybranym, przy pomocy przycisków, poziomie. Niezależnie od tego, w razie potrzeby, można uruchomić program jednorazowego podgrzania wody do maksymalnej temperatury 90°C.

Opis

- Elektryczny 15 litrowy podgrzewacz pojemnościowy o budowie ciśnieniowej
- Wersja podumywalkowa (S15-U) lub nadumywalkowa (S15-O)
- Odporny na korozję zasobnik miedziany z izolacją termiczną nadającą się do recyklingu
- Przyciski wyboru temperatury 40 - 55 - 70°C zabezpieczone folią oraz wskaźnik nagrzania
- Dodatkowy przycisk jednorazowego podgrzania do 90°C
- Automatyczne zabezpieczenie przed mrozem
- Kabel przyłączeniowy ok.65cm z wtyczką

Zastosowanie

Zasilanie pojedynczego lub podwójnego punktu czerpalnego np. zlewozmywak, pomieszczenia socjalne

Jedyny w swoim rodzaju;

Łatwa w utrzymaniu czystości przyciski wyboru temperatury schowana pod folią ze wskaźnikiem LED i dodatkowym przyciskiem do jednorazowego podgrzania do 90°C: w przypadku rzadkich potrzeb uruchamia się, poprzez wciśnięcie przycisku, podgrzanie zawartości zasobnika i otrzymuje ok. 30 litrów gorącej wody, po czym ogrzewacz pozostaje w spoczynku, względnie podejmuje pracę przy wcześniej wybranej temperaturze (np. 40°C). Pozwala to zaoszczędzić znaczne ilości energii!

S 15-U 2.2 kW - 230V

S 15-O 2.2 kW - 230V

