

Zasobniki wiszące SX 50-120

Zasobniki wiszące SX o pojemności 50, 80, 100 i 120 l do centralnego zaopatrzenia w ciepłą wodę do temp. 85°C. Elektryczny zasobnik wiszący z ochronną emalią tytanową uniwersalne przyłącze jedno- i dwuobiegowe (do wykorzystania tańszej nocnej taryfy za prąd)

Opis

- elektroniczna regulacja temperatury
- panel sterowania ze wskaźnikiem zawartości zbiornika
- przyciskiem ekspresowego podgrzania
- tabelą wartości
- wysokojakościowy element grzewczy ze stali szlachetnej
- kryza inspekcyjna i zaworem do szybkiego opróżniania zbiornika
- komfortowy i innowacyjny panel sterowania: temperaturę można ustawić na 40°C, 60°C lub 85°C

Dzięki wskaźnikowi zawartości zbiornika i tabeli wartości łatwo można stwierdzić, jaka ilość zmieszanej wody jest do dyspozycji. Pozostałe przyciski: włącznik i wyłącznik oraz przycisk ekspresowego podgrzania.

Możliwości przyłączenia:

3/N/PE ~ 400V z przełącznikiem na 1/N/PE ~ 230V lub 2/N/PE ~ 400V

Przeznaczenie

Zaopatrzenie kilku punktów poboru wody np. mieszkania, obiekty użyteczności publicznej.

Grupa bezpieczeństwa

SG do montażu nad umywalką (art.nr. 40011)

SGM do montażu nad umywalką z zaworem redukcji ciśnienia (art.nr. 40012)

