



## Grzejnik akumulacyjny TTB-E Duo

Elektryczny grzejnik akumulacyjny ze statyczną emisją ciepła oraz termostatem do regulacji temperatury pomieszczenia



## Grzejnik akumulacyjny TTB-E Duo

### Prosty proces instalacji oraz unikalna konstrukcja obudowy

Zewnętrzna obudowa grzejnika akumulacyjnego jest dostarczana w jednej części. Do instalacji wystarczy umieścić dwie śruby w przedniej części, co sprawia, że cały proces jest niezwykle łatwy.

### Główne cechy:

- 4 różne rozmiary od 0,85 kW do 3,4 kW
- Głębokość 18,5 cm; wysokość 71,5 cm
- Dostępność specjalnych akcesoriów do montażu na ścianie
- Unikalna kontrola rozładowania pozwala na uwolnienie dodatkowego ciepła

Kontrolowane przenoszenie ciepła dzięki opatentowanemu systemowi wentylacji

Mocowany na górze elektroniczny termostat z funkcją „inteligentnego samoczenia się” sterowania wejściem oraz całodobową kontrolą wyjścia

Wewnętrzne rdzenie akumulacyjne wykonane z ferrolitu

Gładka powierzchnia, łatwe czyszczenie

Izolacja: Vermiculit/Microtherm

Aluminiowy element grzejny o bezpośrednim działaniu

Dwie stopki (w zestawie)

**Tylko 18,5 cm głębokości – uniwersalne zastosowanie**

Niewielka głębokość statycznych grzejników akumulacyjnych pozwala na łatwy montaż systemu grzewczego, niezależnie od tego czy wybrano montaż na ścianie, czy wersję wolnostojącą.



### Sterowany elektronicznie grzejnik akumulacyjny:

Grzejnik akumulacyjny TTB-E Duo Technotherm ze statyczną emisją ciepła to idealne rozwiązanie do ogrzewania wielu rodzajów pomieszczeń domowych. Urządzenie mierzy temperaturę w pomieszczeniu i samodzielnie ustala czas ładowania. Takie rozwiązanie to oszczędność pieniędzy!

Grzejnik akumulacyjny TTB <small>Napięcie zasilania: 230V 1N ~ 50Hz</small>	Pobór mocy [wat]	Masa korpusu [kg]	Masa rdzenia [kg]	Masa całkowita [kg]	Dodatkowy element grzewczy bezpośredniego działania	Wymiary Szer. x Wys. x Gł. [mm]	Numer artykułu
TTB-E Duo 8+	850	18	30	48	500 W	465 x 715 x 185	842 508 007
TTB-E Duo 17+	1700	27	59	86	500 W	675 x 715 x 185	842 517 007
TTB-E Duo 26+	2550	35	89	124	750 W	885 x 715 x 185	842 526 007
TTB-E Duo 34+	3400	44	118	162	750 W	1095 x 715 x 185	842 534 007

### Główne cechy urządzenia TTB-E Duo:

- Wbudowany elektroniczny termostat sterujący wejściem oraz wyjściem
- Tylko 18,5 cm głębokości – urządzenie jest ergonomiczne i solidne
- Łatwa instalacja
- Kontrolowana emisja ciepła za pomocą opatentowanego systemu wentylacji
- Odpowiedni dla czasów ładowania od 8 do 16 godzin
- Cicha emisja ciepła metodą promieniującą oraz konwekcyjną
- Zgodność z normą bezpieczeństwa EN 6033, klasa bezpieczeństwa 1
- Kolor RAL 9003
- Kontrola temperatury pomieszczenia w zależności od stanu ładowania
- Dodatkowy aluminiowy element grzewczy o „bezpośrednim działaniu”



## Innowacyjna technologia w doskonałym wykonaniu

Statyczny grzejnik akumulacyjny cechuje się regulowanym wytwarzaniem ciepła bez uciążliwego hałasu wentylatora. Dzięki zastosowaniu łagodnego promieniowania ciepłego i naturalnej konwekcji ciepła grzejniki te sprawdzają się idealnie w salonach i większych sypialniach. Innymi obszarami, w których warto je stosować są korytarze oraz pomieszczenia biurowe, gdzie wygodna i prosta dystrybucja ciepła jest pożądana. Statyczne grzejniki akumulacyjne działają cicho i czysto.



TECHNOTHERM jest marką Lucht LHZ GmbH & Co. KG  
Reinhard-Schmidt-Str. 1 | 09217 Burgstädt  
Telefon: +49 (0) 3724 66869 0  
Faks: +49 (0) 3724 66869 20  
info@technotherm.de | www.technotherm.de

MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja  
importer i partner firmy Technotherm  
45-368 Opole ul. Ozimska 53  
tel. +48 77 453-14-14 fax 77 551-51-51  
www.mk.net.pl , www.technotherm.pl  
biuro@mk.net.pl

Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłek i wprowadzania zmian technicznych.  
Wymiary nie są gwarantowane! Wydanie 09/19